

ПОДЗЕМНЫЙ ЗАРЯДНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МОД. ПЗМК-200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность комплекса по ЭВВ, кг/мин, в пределах	50-90
Потребляемая мощность электрооборудования, не более	20
Геометрический объем емкости ЭК, мЗ, не менее	0,84
Тип насоса системы подачи ЭК	винтовой горизонтальный мод. BN 045 SO4
Мощность привода насоса системы подачи ЭК, кВт	12,5
Объем емкости ГГД (двухсекционной), л не менее	2 х 90 = 180
Тип насоса системы подачи ГГД	винтовой мод. Seerex MD
Мощность привода насоса системы подачи ГГД, кВт	2,4
Тип водяного насоса	плунжерный мод.2SF 15 ES
Мощность привода водяного насоса, кВт, не менее	4,5
Объем маслобака маслостанции, л не менее	300
Тип масляного насоса	НШ-40М-3Л
Мощность привода масляного насоса, кВт, не менее	18,5
Внутренний диаметр перекачивающего шланга, мм, не более	32
Внутренний диаметр зарядного шланга, мм, не более	25
Скорость подъема зарядного шланга из скважины регулируемая, м/мин, в пределах	5 – 12
Габаритные размеры зарядного модуля, кг, не более	3900 х 1280 х 1600
Масса модуля, кг, не более	3500
Масса барабана шлангоизвлекателя, кг, не более	100