

СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНАЯ МАШИНА мод. «УКРАИНИТ-4»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, т, не менее	25,0
Объем бункера ЭК, м ³ , не менее	18,5
Объем емкости для ГГД, л, не менее	300
Объем бака для промывки оборудования, л, не менее	700
Производительность насоса-дозатора подачи компонентов ЭВВ, м ³ /час (кг/мин.), в пределах	12-16 (300-400)
Соотношение компонентов ЭВВ, % ГГД:ЭК, по массе, в пределах	0,8÷1,2:99, 2:98,8
Диаметр зарядного шланга (внутренний), мм, в пределах	50-65
Длина зарядного шланга, м, не более	30
Рекомендуемый диаметр заряжаемых скважин, мм, не менее	165
Скорость извлечения зарядного шланга из скважины, м/мин., не более	60
Габаритные размеры СЗМ в транспортном положении, мм, не более:	
- длина	8200
- ширина	3800
- высота	3800
Масса СЗМ, кг, не более	37000
Полная масса снаряженной СЗМ, кг, не более	62000
Цена на условиях ExW, грн., без НДС	