

СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНАЯ МАШИНА мод. «УКРАИНИТ-5»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, т, не менее	10,0
Объем бункера ЭК, м³, не менее	8,0
Объем емкости для ГГД, л, не менее	240
Объем бака для промывки оборудования, л, не менее	500
Производительность насоса-дозатора подачи компонентов ЭВВ, м³/час (кг/мин.), в пределах	10-12 (25-300)
Соотношение компонентов ЭВВ, % ГГД:ЭК, по массе, в пределах	0,8÷1,2:99, 2:98,8
Диаметр зарядного шланга (внутренний), мм, в пределах	50-65
Длина зарядного шланга, м, не более	30
Рекомендуемый диаметр заряжаемых скважин, мм, не менее	110
Скорость извлечения зарядного шланга из скважины, м/мин., не более	60
Габаритные размеры СЗМ в транспортном положении, мм, не более:	
- длина	8400
- ширина	2700
- высота	3500
Масса СЗМ, кг, не более	15000
Полная масса снаряженной СЗМ, кг, не более	26000
Цена на условиях ExW, грн., без НДС	